



## CAE114-M 系列

- 不锈钢 304/316/316L
- 防护等级 IP68
- 温度范围-40℃至 60℃
- 夜视功能
- 适应恶劣环境

CAE114-M 系列是一款中速高清智能球形摄像机。此摄像机可日夜两用。

CAE114-M 的材质为不锈钢，能够适应恶劣的环境，满足使用要求，防爆标志为 Exd II CT6 / DIP A21 TA, T6。

摄像机的安装简单，外接线只需提供电源线和网线。

产品参数:

型号 CAE114-M

防爆标志 Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80°C

防护等级 IP68

摄像机

成像器件 1/3 inch CMOS 图像传感器

最低照度 彩色 0.2luxF1.2 黑白 0.01luxF1.2

焦距/变倍 4.9~49mm 可选, 10 倍光学变倍

变焦方式 电动变焦, 自动聚焦

电子快门 自动/手动 1/10~1/10000 秒

日夜模式 自动 ICR 彩转黑

网络参数

视频压缩 H.264/MJPEG

支持协议 TCP/IP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,ONVIF,SMTP,

接口协议 ONVIF2.4,GB/T28181

云台功能

旋转范围 水平: 360° 连续旋转, 垂直: 180° 自动翻转

旋转速度 水平: 0.1° /秒~240° /秒, 垂直: 0.1° /秒~180° /秒

巡航路线 5 组可编辑, 每组联动 16 个预置点

花样扫描 1 条最长可记忆 256 个动作

自动扫描 3 种方式 1° ~280° 任意速度自动编程扫描功能

左右扫描 359° 各种速度任意可设


一般规范

供电电压 DC12 3A

温度范围 -40°C~60°C

注: 以上部分参数可根据客户需求修改。

相关资质:



外形尺寸供参考

大连雷科曼电子有限公司

地址: 中山区独立街19号B座23层

电话: +86 411 8252 8566

传真: +86 411 8252 8599

www.lakemen.cn sales@lakemen.cn