



## CAE116-L 系列

- 不锈钢 304/316/316L
- 防护等级 IP68
- 温度范围-40℃至 60℃
- 夜视功能
- 适应恶劣环境

CAE116-L 系列是一款防爆网络半球型摄像机。此摄像机可日夜两用。

CAE114-L 的材质为不锈钢，能够适应恶劣的环境，满足使用要求，防爆标志为 Exd II CT6 / DIP A21 TA, T6。

摄像机的安装简单，外接线只需提供电源线和网线。

产品参数:

型号 CAE116-L

防爆标志 Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80°C

防护等级 IP68

摄像机

成像器件 1/3 inch CMOS 图像传感器

最低照度 彩色 0.2luxF1.2 黑白 0.01luxF1.2

焦距/变倍 4mm、6mm、8mm 可选

电子快门 1/3~1/100000 秒

日夜模式 自动 ICR 彩转黑

网络参数

视频压缩 H.264/MJPEG

支持协议 DHCP, PPPoE, RTSP, DDNS, NTP, FTP, UPnP

接口协议 ONVIF, GB/T28181

一般规范


供电电压 DC12 3A

温度范围 -40°C~60°C

相关资质:



注：以上部分参数可根据客户需求修改。



外形尺寸供参考

大连雷科曼电子有限公司

地址：中山区独立街19号B座23层

电话：+86 411 8252 8566

传真：+86 411 8252 8599

www.lakemen.cn sales@lakemen.cn